

ADHESIVA TNT

ADHESIVO EN POLVO PARA REVESTIMIENTOS MURALES NO TEJIDOS O VINÍLICOS CON SOPORTE NO TEJIDO

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Información del producto

Adhesivo en polvo para revestimientos murales no tejidos o vinílicos con soporte no tejido.

+ No mancha
+ Fuerte agarre inicial
+ Alto rendimiento
+ Listo para usar en solo 5 minutos
+ Cero COV (compuestos orgánicos volátiles) A+

Usos recomendados

- Revestimientos murales no tejidos
- Revestimientos murales vinílicos con soporte no tejido
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Revestimientos murales espumados con soporte no tejido
- Revestimientos murales termoacústicos

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte

Todos los soportes deben estar secos, ser absorbentes y resistentes, y estar libres de polvo, pintura y aceite. Las grietas o cavidades presentes en la pared deben rellenarse con nuestra masilla ligera GLASTER. Recomendamos utilizar siempre nuestro fijador PRIMER AC para consolidar y limpiar el soporte, así como nuestro PRIMER SP, especialmente formulado para proteger contra el moho y las bacterias, en caso de paredes húmedas.

Dilución del producto

Diluir el producto en agua limpia según las indicaciones de la tabla incluida en el envase.

Preparación del producto

1. Remover enérgicamente el agua.
2. Verter el contenido de la bolsa en el agua mientras se continúa removiendo.
3. Esperar 3 minutos.
4. Volver a remover.
5. El producto estará listo para usar después de 5 minutos.

Aplicación del producto

Aplicar el adhesivo directamente en el reverso del revestimiento mural o sobre la pared, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA TNT

ADHESIVO EN POLVO PARA REVESTIMIENTOS MURALES NO TEJIDOS O VINÍLICOS CON SOPORTE NO TEJIDO

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Limpieza
Se recomienda eliminar inmediatamente cualquier exceso de adhesivo de las juntas con una esponja húmeda. EL PRODUCTO NO MANCHA.

Características técnicas del producto

Aspecto físico	Polvo
Color	Blanco
Contenido de sólidos	100%
Código aduanero	3505 2030
Inflamabilidad	No
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de reposo	10-20 minutos
Tiempo abierto	20-30 minutos
Secado completo	48 horas
Nocividad	No nocivo
Resistencia a las heladas	No teme las heladas

Contraindicaciones

No utilizar el adhesivo sobre soportes no absorbentes. No realizar la instalación sobre paredes húmedas, con moho o sobre soportes que no se hayan preparado adecuadamente. Cualquier exceso de adhesivo debe eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

Disposiciones finales

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

Conservación

El producto está garantizado en su envase original, en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F), durante 60 meses a partir de la fecha de fabricación. Es importante conservar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Advertencias

La información contenida en esta ficha técnica se basa en décadas de experiencia, pero se proporciona únicamente a título orientativo. Por lo



ADHESIVA TNT

ADHESIVO EN POLVO PARA REVESTIMIENTOS MURALES NO TEJIDOS O VINÍLICOS CON SOPORTE NO TEJIDO

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

tanto, corresponde al usuario comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y asumir la responsabilidad de su uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com