

ADHESIVA VOV

ADHESIVO ESPECIAL LISTO PARA USAR PARA BORDES Y JUNTAS DE REVESTIMIENTOS MURALES VINÍLICOS

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Información del producto	Adhesivo especial en pasta, listo para usar y con un poder adhesivo muy elevado, ideal para la instalación de cenefas decorativas sobre revestimientos murales vinílicos y otras superficies no absorbentes. Está especialmente recomendado para pegar juntas y bordes de revestimientos murales vinílicos pesados. + Poder adhesivo excepcional + No mancha + Alto rendimiento
	• Cenefas decorativas de vinilo o papel • Remates perimetrales y perfiles • Juntas y bordes que requieren una adhesión adicional
Rendimiento	Aproximadamente de 100 a 300 g/m², según la capacidad de absorción del soporte y el método de aplicación utilizado (brocha o rodillo).
Instrucciones de aplicación	**Preparación del soporte** Todos los soportes deben estar secos, firmes y libres de polvo, pintura y aceite. Rellenar las grietas y los agujeros con nuestra masilla ligera GLASTER. Nivelar las posibles irregularidades superficiales con una masilla estándar a base de yeso. Se recomienda utilizar PRIMER AC para consolidar y preparar el soporte. En paredes húmedas, utilizar PRIMER SP, formulado específicamente para ayudar a prevenir la formación de moho y la proliferación de bacterias.
	Preparación del product El producto está listo para usar.
	Aplicación del product Aplicar una única capa de adhesivo con una brocha o un rodillo. Si el adhesivo se aplica tanto a la pared como a la cenefa, instalar la cenefa inmediatamente, antes de que se forme una película superficial.
	Limpieza Consultar las instrucciones de limpieza del fabricante del revestimiento mural antes de proceder. El producto no mancha.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA VOV

ADHESIVO ESPECIAL LISTO PARA USAR PARA BORDES Y JUNTAS DE REVESTIMIENTOS MURALES VINÍLICOS

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Datos técnicos	Estado físico	Pasta cremosa
	pH	7
	Viscosidad	8500 cP
	Contenido de COV	< 0,005 mg/m³
	Contenido en sólidos	Aproximadamente 45 %
	Código aduanero	3505 2010
	Temperatura de aplicación	De +5 °C a +40 °C
	Tiempo de espera	De 0 a 15 minutos
	Tiempo abierto	Aproximadamente 30 minutos
	Tiempo de secado completo	48 horas
	Inflamabilidad	No inflamable

Advertencias	No utilizar sobre paredes mojadas ni sobre superficies afectadas por moho. Eliminar inmediatamente cualquier residuo de adhesivo con una esponja húmeda.
Almacenamiento	El producto está garantizado durante 24 meses desde la fecha de fabricación cuando se conserva en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento (+5 °C a +35 °C / +41 °F a +95 °F). Almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
Eliminación	Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores destinados a residuos de construcción.
Exención de responsabilidad	La información incluida en esta ficha técnica se basa en nuestra amplia experiencia y se proporciona únicamente como orientación general. Es

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA VOV

ADHESIVO ESPECIAL LISTO PARA USAR PARA BORDES Y JUNTAS DE REVESTIMIENTOS MURALES VINÍLICOS

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación prevista y garantizar su uso correcto.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com