



PAPEREMOVER

DECAPANTE CONCENTRADO PARA REVESTIMIENTOS MURALES



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Información del producto

PAPEREMOVER es un decapante concentrado de alta eficacia formulado para eliminar eficazmente una amplia variedad de revestimientos murales, incluidos papeles pintados, revestimientos no tejidos, vinílicos y pinturas murales lavables.

Su fórmula a base de tensioactivos penetra profundamente en la capa de adhesivo, facilitando la retirada de los revestimientos murales sin dañar el soporte subyacente. El producto es especialmente adecuado para eliminar residuos de adhesivos antiguos y tratar superficies altamente absorbentes.

También contiene aditivos inhibidores del moho y presenta un contenido extremadamente bajo de COV, lo que lo convierte en una opción más segura para su uso en interiores.

- + Alta eficacia de eliminación
- + Alto rendimiento
- + Contenido extremadamente bajo de COV
- + Contiene agentes inhibidores del moho

Usos recomendados

- Eliminación de papeles pintados tradicionales
- Eliminación de revestimientos murales vinílicos con soporte de papel o tejido no tejido
- Eliminación de revestimientos murales expandidos
- Eliminación de papeles pintados dúplex
- Eliminación de pinturas murales, incluidas las pinturas lavables

Rendimiento

Aproximadamente 40 m² por envase, dependiendo del tipo de revestimiento mural y de la capacidad de absorción del soporte.

Instrucciones de aplicación

Preparación del producto

Diluir el contenido de una botella de 200 g en:

- Hasta 8 litros de agua para eliminar papeles pintados
- Aproximadamente 5 litros de agua para eliminar pinturas murales

Aplicación del producto

Aplicar el producto diluido uniformemente sobre la superficie con un rodillo o una brocha.



PAPEREMOVER

DECAPANTE CONCENTRADO
PARA REVESTIMIENTOS
MURALES



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Limpieza

El producto no mancha. Los posibles residuos pueden eliminarse con agua.

Contraindicaciones

En el caso de revestimientos murales vinílicos con soporte de papel, retirar primero la capa superficial de PVC o perforar la superficie para permitir la penetración del producto.

Datos técnicos del producto

Base	Tensioactivos
Aspecto físico	Líquido
pH	4,5
Viscosidad	200 cP
Código arancelario	3505 2010
COV:	< 0,005 mg/m³
Contenido en sólidos	Aprox. 10–15 %
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +40 °C
Tiempo de espera	10–15 minutos
Inflamabilidad	No inflamable

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
Eliminar los residuos del producto de acuerdo con la normativa local aplicable a los materiales de construcción.

Almacenamiento

El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación si se conserva en su envase original sin abrir, en condiciones normales de almacenamiento y a una temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).

Almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Nota final

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en nuestra amplia experiencia y se ofrece como orientación general. El usuario deberá



PAPEREMOVER

DECAPANTE CONCENTRADO
PARA REVESTIMIENTOS
MURALES



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

comprobar la idoneidad del producto para su aplicación específica y asumir la responsabilidad derivada de su uso.