

TEXRECO CN100

ADHESIVO TRANSPARENTE REMOVIBLE PARA REVESTIMIENTOS MURALES **ALTA RESISTENCIA**

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026

Información del producto

Adhesivo a base de almidón natural, listo para usar e indicado para todo tipo de revestimientos murales, incluidos los revestimientos de uso comercial y de alto gramaje. Especialmente recomendado para la instalación de revestimientos de fibra de vidrio sobre cualquier superficie absorbente.

+ Excepcional fuerza adhesiva
+ No mancha
+ Alto rendimiento
+ Muy bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles)

Usos recomendados

- Revestimientos murales de tipo II y III
- Revestimientos vinílicos con soporte de papel
- Revestimientos murales no tejidos
- Revestimientos murales para uso comercial, con un ancho recomendado de 53 a 160 cm
- Revestimientos murales espumados
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Revestimientos murales textiles

Rendimiento

Aproximadamente 325 pies cuadrados por galón (8 m²/L), dependiendo de la porosidad del soporte.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie
Todas las superficies deben estar secas, ser absorbentes y firmes, y estar libres de polvo, restos de pintura y aceites. Las grietas y los orificios de la pared deben rellenarse con nuestra masilla extraligera GLASTER.

En caso de que haya manchas de moho en la pared, recomendamos utilizar nuestra imprimación STO-B. Para superficies no porosas, recomendamos aplicar nuestra imprimación STO-R como promotor de adherencia. Utilice nuestra imprimación STO-SP para consolidar la superficie y prevenir la formación de moho en las paredes.

Preparación del producto
TEXRECO CN100 es un producto listo para usar. No obstante, cuando sea necesario, puede diluirse con un 5–10 % de agua limpia.

Aplicación
Aplique el adhesivo en el reverso del revestimiento mural o directamente sobre la pared, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del revestimiento.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CN100

ADHESIVO TRANSPARENTE
REMOVIBLE PARA
REVESTIMIENTOS MURALES
ALTA RESISTENCIA

Limpieza
Elimine inmediatamente cualquier derrame con una esponja húmeda.
EL PRODUCTO NO MANCHATHE PRODUCT DOES NOT STAIN

Datos técnicos del producto

Base	Resina natural
Aspecto y color	Pasta blanca
PH	6.5
Viscosidad	60000-80000 cps
COV	<2 µg/m3
Contenido de sólidos	> 35%
Código arancelario	3505 2010
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +40 °C
Tiempo de espera	0-10 min
Tiempo abierto	20-30 min
Tiempo de secado	48 horas
Producto no inflamable	
Proteger de las heladas	

Advertencias

TEXRECO CN100 no es adecuado para soportes no absorbentes, paredes húmedas o con moho, ni para superficies que no hayan sido preparadas correctamente.

Los derrames de adhesivo deben eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores específicos para materiales de construcción.

Almacenamiento

El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F).

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

	Almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
Descargo de responsabilidad	La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y se facilita únicamente a título orientativo. El usuario deberá comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación específica prevista y asumirá la responsabilidad derivada de su uso.