

TEXRECO CS 1000

Adhesivo a base de arcilla para revestimientos murales
ADHESIVO DE RESISTENCIA EXTRA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026

Información del producto

Adhesivo a base de arcilla para revestimientos murales de gramaje medio o alto. Diseñado para aplicarse fácilmente con espátula o rodillo. Ideal para la instalación de revestimientos murales que requieren un bajo aporte de humedad. Adecuado para superficies absorbentes y no absorbentes.

+ Excepcional fuerza adhesiva
+ No mancha
+ Alto contenido de sólidos
+ Máxima adherencia en húmedo
+ Muy bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles)

Adhesivo list
Adecuado pa

+
+
+
+

Usos recomendados

- Revestimientos murales de tipo II y III
- Revestimientos murales de gramaje medio o alto
- Revestimientos murales vinílicos de uso comercial, con soporte textil o no tejido y un peso máximo de 1 kg/m2
- Revestimientos murales con soporte textil de algodón
- Aplicaciones difíciles

- Rev
- Rev
texti
- Rev
- Rev
- Rev
- Apli

Rendimiento

Aproximadamente 200 pies cuadrados por galón (4,9 m²/L), dependiendo de la porosidad del soporte.

Aproximadam
de la porosid

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie

Todas las superficies deben estar secas, ser absorbentes y firmes, y estar libres de polvo, restos de pintura y aceites. Las grietas y los orificios de la pared deben rellenarse con nuestra masilla extraligera GLASTER.

En caso de que haya manchas de moho en la pared, recomendamos utilizar nuestra imprimación STO-B. Para superficies no porosas, recomendamos aplicar nuestra imprimación STO-R como promotor de adherencia. Utilice nuestra imprimación STO-SP para consolidar la superficie y prevenir la formación de moho en las paredes.

Preparación del producto

TEXRECO CS 1000 es un producto listo para usar. No diluir.

Preparación
Todas las sup
libres de polv
pared deben

En caso de q
utilizar nuestr
recomendam
adherencia. U
superficie y p

Preparación

TEXRECO C
sea necesari

Aplicación

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CS1000

ADHESIVO A BASE DE ARCILLA
PARA REVESTIMIENTOS MURALES
ADHESIVO DE RESISTENCIA EXTRA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026

DATA SHEET

Aplicación

Aplique el adhesivo en el reverso del revestimiento mural o directamente sobre la pared, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del revestimiento.

Limpieza

Elimine inmediatamente cualquier derrame con una esponja húmeda. Los revestimientos vinílicos gofrados o texturizados pueden requerir una limpieza más minuciosa.

EL PRODUCTO NO MANCHA

Datos técnicos del producto

Base	Arcilla
Aspecto y color	Crema beige
PH	7.5
Viscosidad	100000 cps
COV	< 2 µg/m^3
Contenido de sólidos	> 70%
Código arancelario	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	10-15 min
Tiempo abierto	30-40 min
Tiempo de secado	48 horas
Producto no inflamable	
Proteger de las heladas	

Advertencias

TEXRECO CS 1000 no es adecuado para soportes que no hayan sido preparados correctamente ni para paredes húmedas. Los derrames de adhesivo deben eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores específicos para materiales de construcción.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CS1000

ADHESIVO A BASE DE ARCILLA
PARA REVESTIMIENTOS MURALES
ADHESIVO DE RESISTENCIA EXTRA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026 DATA SHEET

Almacenamiento	El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F). Almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
Descargo de responsabilidad	La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y se facilita únicamente a título orientativo. El usuario deberá comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación específica prevista y asumirá la responsabilidad derivada de su uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com