

TEXRECO CT80

ADHESIVO TRANSPARENTE
PARA PAPEL PINTADO
RESISTENCIA MEDIA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026

Información del producto

Adhesivo en pasta listo para usar, a base de resinas naturales, para todo tipo de papeles pintados, incluidos los revestimientos de fibra de vidrio y los revestimientos murales de uso comercial.

+ Excepcional fuerza adhesiva
+ No mancha
+ Alto rendimiento
+ Contenido muy bajo de COV (compuestos orgánicos volátiles)

Usos recomendados

- Proyectos residenciales
- Revestimientos murales de tipo I y II
- Revestimientos murales no tejidos
- Revestimientos murales vinílicos

Rendimiento

Aproximadamente 350 pies cuadrados por galón, dependiendo de la porosidad del soporte.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie
Todas las superficies deben estar secas, ser absorbentes y resistentes, y estar libres de polvo, pintura y aceites. Cualquier grieta u orificio en la pared debe rellenarse con nuestra masilla extraligera GLASTER.

Recomendamos utilizar siempre nuestra imprimación STO-B si hay manchas de moho en la pared, nuestra imprimación STO-R como promotor de adherencia para superficies no porosas y nuestra imprimación STO-SP para fijar y prevenir la formación de moho en las paredes.

Preparación del producto
TEXRECO CT80 es un producto listo para usar. No obstante, cuando sea necesario, puede diluirse con agua limpia en una proporción máxima del 5-10 %.

Aplicación
Aplicar el adhesivo en la parte posterior del papel pintado o directamente sobre la pared, siguiendo las instrucciones del fabricant

Limpieza
Limpiar inmediatamente cualquier posible derrame con una esponja húmeda.

EL PRODUCTO NO MANCHA

ACM Italia S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CT80

ADHESIVO TRANSPARENTE
PARA PAPEL PINTADO
RESISTENCIA MEDIA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026 HOJA DE DA

Datos técnicos del producto

Base	Resinas naturales
Aspecto y color	Crema blanca
PH	6.5
Viscosidad	40000-50000 cps
COV	< 2 µg/m3
Porcentaje de sólidos	> 35%
Código aduanero	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C + 40°C
Tiempo de espera	0-10 min
Horario abierto	20-30 minutos
Tiempo de secado	48 horas
Producto no inflamable	
Proteger de las heladas	

Advertencia

TEXRECO CT80 no es adecuado para soportes no absorbentes, paredes húmedas con moho ni superficies que no hayan sido preparadas correctamente. Cualquier derrame de adhesivo debe eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores específicos para materiales de construcción.

Almacenamiento

El producto está garantizado durante 24 meses desde la fecha de fabricación, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F).

Es importante almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Descargo de responsabilidad

La información incluida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el usuario debe comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y asumir la responsabilidad derivada de su uso.

ACM Italia S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com