

TEXRECO CX150

ADHESIVO TRANSPARENTE PARA REVESTIMIENTOS MURALES

MÁXIMA RESISTENCIA

FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 07/10/2026

Información del producto

Adhesivo listo para usar para todo tipo de revestimientos murales. Adecuado para superficies absorbentes y no absorbentes.

+ Excepcional fuerza adhesiva
+ No mancha
+ Alto rendimiento
+ Muy bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles)

Usos recomendados

- Revestimientos murales de tipo II y III
- Revestimientos murales vinílicos de uso comercial, con soporte textil o no tejido y un peso máximo de 1 kg/m2
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Revestimientos murales pintables
- Revestimientos murales con soporte textil de algodón
- Aplicaciones difíciles

Rendimiento

Aproximadamente 250 pies cuadrados por galón (6,1 m²/L), dependiendo de la porosidad del soporte.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie
Todas las superficies deben estar secas, ser absorbentes y firmes, y estar libres de polvo, restos de pintura y aceites. Las grietas y los orificios de la pared deben rellenarse con nuestra masilla extraligera GLASTER.

En caso de que haya manchas de moho en la pared, recomendamos utilizar nuestra imprimación STO-B. Para superficies no porosas, recomendamos aplicar nuestra imprimación STO-R como promotor de adherencia. Utilice nuestra imprimación STO-SP para consolidar la superficie y prevenir la formación de moho en las paredes.

Preparación del producto

TEXRECO CX150 es un producto listo para usar. No obstante, cuando sea necesario, puede diluirse con un 5–10 % de agua limpia.

Aplicación

Aplique el adhesivo en el reverso del revestimiento mural o directamente sobre la pared, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del revestimiento.

Limpieza

TEXRECO CX150

ADHESIVO TRANSPARENTE PARA REVESTIMIENTOS MURALES

MÁXIMA RESISTENCIA

Elimine inmediatamente cualquier derrame con una esponja húmeda.

EL PRODUCTO NO MANCHA

Datos técnicos del producto

Base	Almidón
Aspecto y color	Pasta blanca
PH	6.5
Viscosidad	65000-75000 cps
COV	< 2 µg/m^3
Contenido de sólidos	> 40%
Código arancelario	3505 2010
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de espera	0-10 min
Tiempo abierto	15-20 min
Tiempo de secado	48 horas
Producto no inflamable	
Proteger de las heladas	

Advertencias

TEXRECO CX150 no es adecuado para soportes que no hayan sido preparados correctamente ni para paredes húmedas. Los derrames de adhesivo deben eliminarse inmediatamente con una esponja húmeda.

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Eliminar los residuos en contenedores específicos para materiales de construcción.

Almacenamiento

El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción, siempre que se conserve en su envase original y en condiciones normales de almacenamiento, a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (+41 °F y +95 °F).

Almacenar el producto en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia de varias décadas y se facilita únicamente a título orientativo.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CX150

ADHESIVO TRANSPARENTE PARA REVESTIMIENTOS MURALES

MÁXIMA RESISTENCIA

El usuario deberá comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación específica prevista y asumirá la responsabilidad derivada de su uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com