



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LISTA PARA USAR



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 14/10/2026

Descripción del producto

Membrana impermeabilizante lista para usar, diseñada para proteger las superficies contra el agua en zonas húmedas, tanto en interiores como en exteriores.

Ideal para baños, duchas, balcones, terrazas y cubiertas planas, forma una barrera flexible y duradera, apta para el tránsito peatonal. Ofrece una excelente adherencia y un alto rendimiento.

- + Alto rendimiento impermeabilizante
- + Alto rendimiento por superficie
- + Bajas emisiones de COV
- + Apta para el tránsito peatonal
- + Gran flexibilidad

Aplicaciones recomendadas

- Impermeabilización de soportes antes de la colocación de baldosas en baños, duchas y zonas húmedas
- Impermeabilización de balcones y terrazas
- Impermeabilización de cubiertas planas

Rendimiento

Aproximadamente 1.500 g/m² con un espesor de 1,5 mm.

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte

Los soportes deben estar secos, absorbentes, firmes, limpios y libres de polvo, pintura, aceite y cualquier otro contaminante.

Rellenar las posibles fisuras con el adhesivo epoxi bicomponente EPOXY ECO.

Para superficies irregulares, recomendamos aplicar un compuesto nivelador cementoso en polvo o una masilla de alisado lista para usar, como TILECOAT.

Para consolidar y preparar el soporte, recomendamos aplicar PRIMER SP.

Preparación del product

El producto está listo para usar. Si fuera necesario, diluir con un máximo del 5 % de agua limpia.



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LISTA PARA USAR



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 14/10/2026

Aplicación

Aplicar con rodillo o brocha hasta obtener un espesor uniforme de aproximadamente 1,5 mm.

Limpieza

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Datos técnicos

Base	Acrílica
Aspecto físico	Pasta cremosa
Colores	Blanco, gris, rojo y transparente
pH	6,5
Viscosidad	2.500 cP
Contenido de sólidos	Aproximadamente 70 %
Código aduanero	3506 9100
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +40 °C (de 41 °F a 104 °F)
Tiempo de secado	De 6 a 8 horas
Inflamabilidad	No inflamable

Limitaciones de uso

No aplicar directamente sobre soportes no absorbentes.

En caso de aplicación sobre baldosas cerámicas, lijar o someter la superficie a abrasión mecánica para hacerla porosa. Antes de la aplicación, aplicar una capa de PRIMER AC diluido en una proporción de 1:5.

Proteger de las heladas.



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LISTA PARA USAR



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA 14/10/2026

Seguridad y eliminación

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

Eliminar los residuos del producto y los envases vacíos de acuerdo con la normativa local aplicable a los residuos de materiales de construcción.

Almacenamiento

El producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en su envase original, cerrado y sin abrir, en condiciones normales y a una temperatura de entre +5 °C y +35 °C (41 °F y 95 °F).

Almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa, para preservar las propiedades y la vida útil del producto. Proteger de las heladas.

Advertencia

La información incluida en esta ficha técnica se basa en nuestra amplia experiencia y se proporciona únicamente a título orientativo. El usuario debe comprobar que el producto sea adecuado para la aplicación prevista y asumir toda la responsabilidad derivada de su uso.