



VICEVERSA TILECOAT

MASILLA PROFESIONAL
DE RELLENO Y ALISADO,
APTA TAMBIÉN PARA
SUPERFICIES
ALICATADAS



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Información del producto

Masilla universal de relleno y alisado lista para usar, adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores. Ofrece una excelente adherencia sobre azulejos, baja retracción, fácil lijado y excelentes prestaciones en ambientes húmedos.

- + Lista para usar
- + Excelente adherencia sobre azulejos
- + Formulación resistente al agrietamiento y de baja retracción
- + Apta para ambientes húmedos
- + Fácil de lijar

Usos recomendados

- Renovación de superficies alicatadas sin retirar los azulejos existentes
- Alisado y nivelación de superficies de hormigón o revestimientos texturizados existentes
- Recubrimiento posterior con pinturas al agua o esmaltes
- Relleno de agujeros y grietas en interiores y exteriores
- Relleno de juntas entre azulejos

Consumo

Aprox. 1–1,2 kg/m²

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte

Todos los soportes deben estar secos, firmes y libres de polvo, pintura, aceite y otros contaminantes. Si es necesario, proteger los elementos metálicos expuestos con un producto anticorrosivo y/o aislante adecuado.

Preparación del product

Listo para usar.

Aplicación del product

Aplicar el producto con una llana o una herramienta de alisado adecuada.

Limpieza

Limpiar las herramientas con agua mientras el producto todavía esté fresco. Una vez seco, el producto deberá eliminarse mecánicamente.



VICEVERSA TILECOAT

MASILLA PROFESIONAL
DE RELLENO Y ALISADO,
APTA TAMBIÉN PARA
SUPERFICIES
ALICATADAS



FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA EL 14/10/2026

Datos técnicos	Base	Polímeros en base acuosa
	Aspecto físico	Pasta espesa de color crema
	pH	Neutro
	Densidad	1.2 g/cm ³
	Contenido en sólidos	Approx. 85%
	Código arancelario	3506 9100
	Temperatura de aplicación	+10°C to +35°C
	Tiempo de espera	Ninguno
	Tiempo abierto	Aprox. 40–60 minutos
	Tiempo de secado	12 horas por mm
Contraindicaciones	No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. La temperatura de aplicación recomendada está comprendida entre +10 °C y +35 °C.	
Advertencias	Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Eliminar los residuos en los contenedores destinados a residuos de obra.	
Almacenamiento	Si se conserva en su envase original y en condiciones normales, a una temperatura comprendida entre +5 °C y +35 °C (41 °F y 95 °F), el producto está garantizado durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa, para conservar sus propiedades y su vida útil.	
Aviso legal	La información contenida en la presente Ficha Técnica se basa en nuestra amplia experiencia y se facilita únicamente como orientación general. El usuario deberá comprobar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y asumir plena responsabilidad por su uso.	