

ADHESIVA U

COLLE EN POUDRE POUR REVÊTEMENTS MURAUX DE TOUS TYPES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/10/2026

Informations sur le produit

Colle en poudre pour tous types de revêtements muraux. Peut également être utilisée en combinaison avec toutes les colles en pâte de la gamme ACM.

+ Ne tache pas
+ Forte adhérence initiale
+ Rendement élevé
+ Prête à l'emploi en seulement 5 minutes
+ Produit universel
+ Zéro COV (composés organiques volatils)

Utilisations recommandées

• Revêtements muraux de tous types
• Revêtements muraux vinyles sur support papier ou intissé
• Revêtements muraux expansés sur support papier ou intissé
• Revêtements muraux vinyles lourds sur support papier ou intissé
• Revêtements muraux intissés et papiers duplex

Instructions d'application

Préparation du support

Tous les supports doivent être secs, absorbants, résistants et exempts de poussière, de peinture et d'huile. Les éventuelles fissures ou cavités présentes dans le mur doivent être rebouchées avec notre enduit léger GLASTER. Nous recommandons toujours l'utilisation de notre fixateur PRIMER AC pour consolider et nettoyer le support, ainsi que de notre PRIMER SP, spécialement formulé pour protéger contre les moisissures et les bactéries, en cas de murs humides.

Dilution du produit

Diluer le produit dans de l'eau propre conformément aux indications du tableau figurant sur l'emballage.

Préparation du produit

1. Agiter vigoureusement l'eau.
2. Verser le contenu du sachet dans l'eau tout en continuant à agiter.
3. Attendre 3 minutes.
4. Agiter de nouveau.
5. Le produit est prêt à l'emploi après 5 minutes.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA U

COLLE EN POUDRE POUR REVÊTEMENTS MURAUX DE TOUS TYPES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/10/2026

Application du produit

Appliquer la colle directement au dos du revêtement mural ou sur le mur, conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage

Il est recommandé d'éliminer immédiatement tout excédent de colle au niveau des joints à l'aide d'une éponge humide. LE PRODUIT NE TACHE PAS.

Caractéristiques techniques du produit

Aspect physique	Poudre
Couleur	Blanc
Teneur en matières solides	100%
Code douanier	3505 2030
Inflammabilité	Non
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-20 minutes
Temps ouvert	20-30 minutes
Séchage complet	48 heures
Non nocif	
Ne craint pas le gel	

Contre-indications

Ne pas utiliser la colle sur des supports non absorbants. Ne pas effectuer la pose sur des murs humides, présentant des moisissures ou sur des supports insuffisamment préparés. Tout débordement de colle doit être immédiatement éliminé à l'aide d'une éponge humide.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA U

COLLE EN POUDRE POUR REVÊTEMENTS MURAUX DE TOUS TYPES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 13/10/2026

Conservation	Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions normales de stockage, entre +5 °C et +35 °C (+41 °F à +95 °F), pendant 60 mois à compter de sa date de fabrication. Il est important de conserver le produit dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
Avertissements	Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience, mais sont fournies à titre indicatif. Il appartient donc à l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue et d'assumer la responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com