

ADHESIVA VOV

COLLE SPÉCIALE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LES BORDS ET LES JOINTS DES REVÊTEMENTS MURAUX VINYLIQUES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 14/10/2026

Informations sur le produit	Colle spéciale en pâte, prête à l'emploi et dotée d'un très haut pouvoir adhésif, idéale pour la pose de frises décoratives sur les revêtements muraux vinyles et autres surfaces non absorbantes. Elle est particulièrement recommandée pour le collage des joints et des bords des revêtements muraux vinyles lourds. + Pouvoir adhésif exceptionnel + Ne tache pas + Rendement élevé
	• Frises décoratives en vinyle ou en papier • Finitions périphériques et profilés • Joints et bords présentant des difficultés d'adhérence
Rendement	Environ 100 à 300 g/m², selon le pouvoir absorbant du support et la méthode d'application employée (brosse ou rouleau)
Instructions d'application	**Préparation du support** Tous les supports doivent être secs, absorbants, sains et exempts de poussière, de peinture ou d'huile. Les fissures et les trous doivent être rebouchés avec notre enduit léger GLASTER. Les éventuelles irrégularités de la surface doivent être égalisées avec un enduit standard à base de plâtre. L'utilisation de PRIMER AC est recommandée pour consolider et nettoyer le support. Pour les murs humides, il est recommandé d'utiliser PRIMER SP, spécialement formulé pour lutter contre les moisissures et les bactéries.
	Préparation du produit Le produit est prêt à l'emploi.
	Application du produit Appliquer une seule couche de colle à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Si la colle est appliquée à la fois sur le mur et sur les frises, poser celles-ci immédiatement, avant la formation d'un film en surface.
	Nettoyage Consulter les instructions de nettoyage du fabricant du revêtement mural avant toute utilisation. Le produit ne tache pas.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA VOV

COLLE SPÉCIALE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LES BORDS ET LES JOINTS DES REVÊTEMENTS MURAUX VINYLIQUES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 14/10/2026

Données techniques	État physique	Pâte crémeuse
	pH	7
	Viscosité	8 500 cP
	Teneur en COV	< 0,005 mg/m³
	Extrait sec	Environ 45 %
	Code douanier	3505 2010
	Température d'application	De +5 °C à +40 °C
	emps d'attente	0 à 15 minutes
	Temps ouvert	Environ 30 minutes
	Temps de séchage complet	48 heures
	Inflammabilité	Ininflammable

Avertissements	Ne pas utiliser sur des murs humides ou sur des surfaces présentant des moisissures. Éliminer immédiatement tout résidu de colle à l'aide d'une éponge humide.
Stockage	Le produit est garanti pendant 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine, dans des conditions normales de stockage (+5 °C à +35 °C / +41 °F à +95 °F). Il est essentiel de stocker le produit dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
Élimination	Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les déchets dans les conteneurs prévus pour les déchets de construction.
Clause de non-responsabilité	Les informations figurant dans cette fiche technique sont fondées sur notre longue expérience, mais sont fournies uniquement à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application prévue et d'en assurer l'utilisation appropriée.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



ADHESIVA VOV

COLLE SPÉCIALE PRÊTE À L'EMPLOI POUR LES BORDS ET LES JOINTS DES REVÊTEMENTS MURAUX VINYLIQUES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 14/10/2026

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italy
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com