

GLASTER

ENDUIT DE REBOUCHAGE
SUPER LÉGER

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR : 14/10/2026

Informations sur le produit

Enduit de rebouchage super léger à base de résine acrylique, doté d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Spécialement formulé pour une utilisation en intérieur, il convient particulièrement aux locaux humides.

Il ne se rétracte pas, ne se fissure pas et ne nécessite aucun ponçage. Prêt à l'emploi et doté d'un excellent pouvoir garnissant, il peut facilement être recouvert de toute peinture ou laque à base d'eau.

+ Sans solvant
+ Résistant à la fissuration
+ Sans retrait
+ Aucun ponçage nécessaire
+ Prêt à l'emploi
+ Extra-blanc
+ Haut rendement

Utilisations recommandées

- Rebouchage des trous, fissures, interstices et zones endommagées sur les murs, le bois et les surfaces en céramique, pour des épaisseurs allant de 1 mm à plus de 5 cm
- Réparation localisée des zones affectées par les remontées capillaires, avec un effet d'isolation thermique
- Rebouchage des joints autour des moulures et des rosaces de plafond en polystyrène ou en polyuréthane
- Rebouchage des joints de plaques de plâtre
- Travaux de finition et de rénovation en intérieur

Rendement

Variable selon l'épaisseur d'application.

Instructions d'application

Préparation du support
Les surfaces doivent être sèches, absorbantes, solides, propres et exemptes de poussière, de peinture non adhérente, d'huile et d'agents de démoulage.

Préparation du produit
Le produit est prêt à l'emploi. Aucun mélange ni aucune dilution ne sont nécessaires.

Application du produit
Appliquer à l'aide d'un couteau à enduire semi-flexible. Façonner le produit jusqu'à l'épaisseur souhaitée, puis lisser la surface.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



GLASTER

ENDUIT DE REBOUCHAGE
SUPER LÉGER

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR : 14/10/2026

	Ne pas appliquer à des températures inférieures à +3 °C (+37 °F).
	Nettoyage Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Une fois durci, le produit ne peut être éliminé que mécaniquement.
Contre-indications	• Ne pas appliquer à des températures inférieures à +3 °C (+37 °F). • La température d'application recommandée est comprise entre +10 °C et +35 °C (+50 °F et +95 °F).

Caractéristiques techniques du produit

Base	Acrylique
Aspect physique	Pâte épaisse extra-blanche
Extrait sec	Environ 85 %
Code douanier	3506 9100
Température d'application	De +10 °C à +35 °C
Délai d'attente	Aucun
Temps ouvert	Environ 30 à 40 minutes
Temps de séchage	48 à 72 heures

Sécurité et élimination	Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer le produit et son emballage conformément aux réglementations locales applicables aux déchets de construction.
Stockage	Le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des conditions normales et à une température comprise entre +5 °C et +35 °C (+41 °F et +95 °F). Conserver dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
Avertissement	Les informations fournies dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience et sont données uniquement à titre indicatif. Les

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



GLASTER

ENDUIT DE REBOUCHAGE
SUPER LÉGER

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR : 14/10/2026

utilisateurs doivent vérifier que le produit convient à l'application prévue et assument l'entière responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com