

TEXRECO CN100

ADHÉSIF TRANSPARENT AMOVIBLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX **HAUTE RÉSISTANCE**

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Informations sur le produit

Adhésif à base d'amidon naturel, prêt à l'emploi et adapté à tous les types de revêtements muraux, y compris les revêtements lourds et à usage commercial. Particulièrement recommandé pour la pose de revêtements muraux en fibre de verre sur toute surface absorbante.

+ Pouvoir adhésif exceptionnel
+ Ne tache pas
+ Rendement élevé
+ Très faible teneur en COV (composés organiques volatils)

Utilisations recommandées

- Revêtements muraux de type II et III
- Revêtements vinyles sur support papier
- Revêtements muraux intissés
- Revêtements muraux à usage commercial, d'une largeur recommandée de 53 à 160 cm
- Revêtements muraux expansés
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux textiles

Rendement

Environ 325 pieds carrés par gallon (8 m²/L), selon la porosité du support.

Instructions d'application

Préparation du support
Toutes les surfaces doivent être sèches, absorbantes, solides et exemptes de poussière, de résidus de peinture et d'huile. Les fissures et les trous présents dans le mur doivent être rebouchés avec notre enduit ultraléger GLASTER.

En présence de taches de moisissure sur le mur, nous recommandons d'utiliser notre primaire STO-B. Sur les surfaces non poreuses, nous recommandons d'appliquer notre primaire d'adhérence STO-R. Utilisez notre primaire STO-SP pour consolider le support et prévenir la formation de moisissures sur les murs.

Préparation du produit
TEXRECO CN100 est un produit prêt à l'emploi. Toutefois, si nécessaire, il peut être dilué avec 5 à 10 % d'eau propre.

Application
Appliquez l'adhésif au dos du revêtement mural ou directement sur le mur, conformément aux instructions du fabricant du revêtement.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CN100

ADHÉSIF TRANSPARENT
AMOVIBLE POUR REVÊTEMENTS
MURAUX
HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Nettoyage
Éliminez immédiatement tout déversement à l'aide d'une éponge humide.
LE PRODUIT NE TACHE PAS

Données techniques du produit

Base	Résine naturelle
Aspect et couleur	Blanc crème
pH	6.5
Viscosité	60000-80000 cps
COV	<2 µg/m3
Teneur en matières solides	> 35%
Code douanier	3505 2010
Température d'application	De +5 °C a +40 °C
Temps d'attente	0-10 min
Temps ouvert	20-30 min
Temps de séchage	48 heures
Produit non inflammable	
Protéger du gel	

Avertissement

TEXRECO CN100 ne convient pas aux supports non absorbants, aux murs humides ou présentant des moisissures, ni aux surfaces qui n'ont pas été correctement préparées.

Toute projection d'adhésif doit être immédiatement éliminée à l'aide d'une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les résidus dans des conteneurs réservés aux déchets de construction.

Stockage

Dans son emballage d'origine et dans des conditions normales de stockage, entre +5 °C et +35 °C (+41 °F à +95 °F), le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de production.

Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CN100

ADHÉSIF TRANSPARENT
AMOVIBLE POUR REVÊTEMENTS
MURAUX
HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Clause de non-responsabilité	Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience et sont fournies à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com