

TEXRECO CS 1000

ADHÉSIF À BASE D'ARGILE
POUR REVÊTEMENTS MURAUX
ADHÉSIF EXTRA-FORT

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Informations sur le produit

Adhésif à base d'argile pour revêtements muraux de grammage moyen à lourd. Conçu pour être facilement appliqué à la spatule ou au rouleau. Idéal pour la pose de revêtements muraux nécessitant un faible apport d'humidité. Convient aux supports absorbants et non absorbants.

+ Pouvoir adhésif exceptionnel
+ Ne tache pas
+ Teneur élevée en matières solides
+ Adhérence initiale maximale
+ Très faible teneur en COV (composés organiques volatils)

Utilisations recommandées

- Revêtements muraux de type II et III
- Revêtements muraux de grammage moyen à élevé
- Revêtements muraux vinyles à usage commercial, sur support textile ou intissé, d'un poids maximal de 1 kg/m²
- Revêtements muraux sur support textile en coton
- Poses difficiles

Rendement

Environ 200 pieds carrés par gallon (4,9 m²/L), selon la porosité du support.

Instructions d'application

Préparation du support
Toutes les surfaces doivent être sèches, absorbantes, solides et exemptes de poussière, de résidus de peinture et d'huile. Les fissures et les trous présents dans le mur doivent être rebouchés avec notre enduit ultraléger GLASTER.

En présence de taches de moisissure sur le mur, nous recommandons d'utiliser notre primaire STO-B. Sur les surfaces non poreuses, appliquez notre primaire d'adhérence STO-R. Utilisez notre primaire STO-SP pour consolider le support et prévenir la formation de moisissures sur les murs.

Préparation du produit

TEXRECO CS 1000 est un produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Application

Appliquez l'adhésif au dos du revêtement mural ou directement sur le mur, conformément aux instructions du fabricant du revêtement.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CS1000

ADHÉSIF À BASE D'ARGILE
POUR REVÊTEMENTS MURAUX
ADHÉSIF EXTRA-FORT

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Nettoyage

Éliminez immédiatement toute projection d'adhésif à l'aide d'une éponge humide. Un nettoyage plus soigneux peut être nécessaire pour les revêtements vinyles gaufrés ou texturés.

LE PRODUIT NE TACHE PAS

Données techniques du produit

Base	Argile
Aspect et couleur	Crème beige
pH	7.5
Viscosité	100000 cps
COV	< 2 µg/m^3
Teneur en matières solides	> 70%
Code douanier	3505 2010
Température d'application	+5°C +40°C
Temps d'attente	10-15 min
Temps ouvert	30-40 min
Temps de séchage	48 heures
Produit non inflammable	
Protéger du gel	

Avertissement

TEXRECO CS 1000 ne convient pas aux supports mal préparés ni aux murs humides. Toute projection d'adhésif doit être immédiatement éliminée à l'aide d'une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les déchets dans des conteneurs réservés aux matériaux de construction.

Stockage

Dans son emballage d'origine et dans des conditions normales de stockage, entre +5 °C et +35 °C (+41 °F à +95 °F), le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de production.

Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CS1000

ADHÉSIF À BASE D'ARGILE
POUR REVÊTEMENTS MURAUX
ADHÉSIF EXTRA-FORT

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Clause de non-responsabilité	Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience et sont fournies à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com