

TEXRECO CT80

ADHÉSIF TRANSPARENT POUR REVÊTEMENTS MURAUX
USAGE MOYEN

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Informations sur le produit

Adhésif en pâte à base de résine naturelle, prêt à l'emploi, conçu pour tous types de papiers peints et de revêtements muraux, y compris les revêtements en fibre de verre et ceux destinés à un usage commercial.

+ Excellente force d'adhérence
+ Ne tache pas
+ Haut rendement
+ Très faible teneur en COV (composés organiques volatils)

Utilisations recommandées

• Projets résidentiels
• Revêtements muraux de types I et II
• Revêtements muraux intissés
• Revêtements muraux en vinyle

Rendement

Environ 350 pi²/gal (8,6 m²/L), selon la porosité du support.

Instructions d'application

Préparation du support
Toutes les surfaces doivent être sèches, absorbantes, solides et exemptes de poussière, de peinture écaillée et d'huile. Les fissures et les trous doivent être rebouchés avec notre enduit extra-léger GLASTER.

Nous recommandons le Primer STO-B en présence de taches de moisissure, le Primer STO-R comme promoteur d'adhérence sur les surfaces non poreuses et le Primer STO-SP pour traiter et prévenir la formation de moisissures sur les murs.

Préparation du produit
TEXRECO CT80 est prêt à l'emploi. Si nécessaire, le diluer avec 5 à 10 % d'eau propre.

Application
Appliquer l'adhésif au dos du papier peint ou directement sur le mur, conformément aux instructions du fabricant du revêtement mural.

Nettoyage
Éliminer immédiatement les éventuelles projections à l'aide d'une éponge humide.

LE PRODUIT NE TACHE PAS

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CT80

ADHÉSIF PAPIER PEINT
TRANSPARENT
USAGE MOYEN

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Données techniques du produit	Base	Résine naturelle
	Aspect et couleur	Blanc crème
	pH	6.5
	Viscosité	40000-50000 cps
	COV	< 2 µg/ m^3
	Teneur en matières solides	> 35%
	Code douanier	3505 2010
	Température d'application	+5°C +40°C
	Temps d'attente	0-10 min
	Temps ouvert	20-30 min
	Temps de séchage	48 heures
	Produit non inflammable	
	Protéger du gel	

Avertissement

TEXRECO CT80 ne convient pas aux supports non absorbants, aux murs humides ou présentant des moisissures, ni aux surfaces mal préparées. Les projections d'adhésif doivent être éliminées immédiatement à l'aide d'une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, conformément à la réglementation locale applicable aux déchets de construction.

Stockage

Dans son emballage d'origine et dans des conditions normales de stockage, entre +5 °C et +35 °C (+41 °F à +95 °F), le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de production.

Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Clause de non-responsabilité

Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience et sont fournies à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com