

TEXRECO CX150

ADHÉSIF TRANSPARENT POUR REVÊTEMENTS MURAUX
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Informations sur le produit

Adhésif prêt à l'emploi adapté à tous les types de revêtements muraux. Convient aux supports absorbants et non absorbants.

+ Pouvoir adhésif exceptionnel
+ Ne tache pas
+ Rendement élevé
+ Très faible teneur en COV (composés organiques volatils)

Utilisations recommandées

- Revêtements muraux de type II et III
- Revêtements muraux vinyles à usage commercial, sur support textile ou intissé, d'un poids maximal de 1 kg/m²
- Revêtements muraux en fibre de verre
- Revêtements muraux à peindre
- Revêtements muraux sur support textile en coton
- Poses difficiles

Rendement

Environ 250 pieds carrés par gallon (6,1 m²/L), selon la porosité du support.

Instructions d'application

Préparation du support
Toutes les surfaces doivent être sèches, solides et exemptes de poussière, de résidus de peinture et d'huile. Les fissures et les trous présents dans le mur doivent être rebouchés avec notre enduit ultraléger GLASTER.

En présence de taches de moisissure sur le mur, nous recommandons d'utiliser notre primaire STO-B. Sur les surfaces non poreuses, appliquez notre primaire d'adhérence STO-R. Utilisez notre primaire STO-SP pour consolider le support et prévenir la formation de moisissures sur les murs.

Préparation du produit
TEXRECO CX150 est un produit prêt à l'emploi. Toutefois, si nécessaire, il peut être dilué avec 5 à 10 % d'eau propre.

Application
Appliquez l'adhésif au dos du revêtement mural ou directement sur le mur, conformément aux instructions du fabricant du revêtement.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com

TEXRECO CX150

ADHÉSIF TRANSPARENT POUR REVÊTEMENTS MURAUX
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

Nettoyage
Éliminez immédiatement toute projection d'adhésif à l'aide d'une éponge humide.
LE PRODUIT NE TACHE PAS

Données techniques du produit

Base	Amidon
Aspect et couleur	Crème blanche
pH	6.5
Viscosité	65000-75000 cps
COV	<2 µg/m3
Teneur en matières solides	> 40%
Code douanier	3505 2010
Température d'application	De +5 °C a +40 °C
Temps d'attente	0-10 min
Temps ouvert	15-20 min
Temps de séchage	48 heures
Produit non inflammable	
Protéger du gel	

Avertissement

TEXRECO CX150 ne convient pas aux supports mal préparés ni aux murs humides. Toute projection d'adhésif doit être immédiatement éliminée à l'aide d'une éponge humide.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les déchets dans des conteneurs réservés aux matériaux de construction.

Stockage

Dans son emballage d'origine et dans des conditions normales de stockage, entre +5 °C et +35 °C (+41 °F à +95 °F), le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de production.

Conserver le produit dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Clause de non-responsabilité

Les informations figurant dans cette fiche technique reposent sur plusieurs décennies d'expérience et sont fournies à titre indicatif. Il appartient à

TEXRECO CX150

ADHÉSIF TRANSPARENT POUR
REVÊTEMENTS MURAUX
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 07/10/2026

l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de son utilisation.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com