



VICEVERSA TILECOAT

ENDUIT PROFESSIONNEL
DE REBOUCHAGE ET DE
LISSAGE, ADAPTÉ
NOTAMMENT AUX
SURFACES CARRELÉES



FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 14/10/2026

Informations sur le produit

Enduit universel de rebouchage et de lissage prêt à l'emploi, adapté aux applications intérieures et extérieures. Il offre une excellente adhérence sur le carrelage, un faible retrait, un ponçage facile et d'excellentes performances en milieu humide.

- + Prêt à l'emploi
- + Excellente adhérence sur le carrelage
- + Résistant à la fissuration et à faible retrait
- + Adapté aux milieux humides
- + Facile à poncer

Utilisations recommandées

- Rénovation de surfaces carrelées sans retirer le carrelage existant
- Lissage et mise à niveau de surfaces en béton ou de revêtements texturés existants
- Recouvrement avec des peintures ou des laques en phase aqueuse
- Rebouchage de trous et de fissures en intérieur et en extérieur
- Garnissage des joints de carrelage

Consommation

Env. 1–1,2 kg/m²

Instructions d'application

Préparation du support

Tous les supports doivent être secs, sains et exempts de poussière, de peinture, d'huile et de tout autre contaminant. Si nécessaire, protéger les éventuels éléments métalliques apparents à l'aide d'un produit anticorrosion et/ou isolant approprié.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi.

Application

Appliquer le produit à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse appropriée.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais. Une fois sec, le produit doit être éliminé mécaniquement.



VICEVERSA TILECOAT

ENDUIT PROFESSIONNEL
DE REBOUCHAGE ET DE
LISSAGE, ADAPTÉ
NOTAMMENT AUX
SURFACES CARRELÉES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 14/10/2026

Données techniques

Base	Polymères en phase aqueuse
Aspect physique	Pâte épaisse de couleur crème
pH	Neutre
Viscosité	40000-50000 cps
Densité	1,2 g/cm ³
Extrait sec	Env. 85 %
Code douanier	3506 9100
Température d'application	De +10 °C à +35 °C
Temps d'attente	Aucun
Temps ouvert	Env. 40–60 minutes
Temps de séchage	12 heures par mm

Avertissement

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer les déchets dans les conteneurs prévus pour les déchets de chantier.

Stockage

Lorsqu'il est conservé dans son emballage d'origine dans des conditions normales, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C (41 °F et 95 °F), le produit est garanti pendant 12 mois à compter de sa date de fabrication. Conserver dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, afin de préserver ses propriétés et sa durée de conservation.

Avertissement légal

Les informations figurant dans la présente fiche technique reposent sur notre vaste expérience et sont fournies à titre indicatif. L'utilisateur doit vérifier que le produit convient à l'application prévue et assume l'entière responsabilité de son utilisation.