

VICEVERSA WET SYSTEM

SYSTÈME COMPLET POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX EN CONTACT DIRECT AVEC L'EAU

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 16/04/2026

Informations sur le produit

VICEVERSA WET SYSTEM est un système professionnel complet conçu pour la pose en toute sécurité de revêtements muraux décoratifs en fibre de verre et en vinyle, quel que soit le type de support, dans les environnements humides ou les zones en contact direct avec l'eau (par exemple : douches, saunas, salles de bains et spas).

Le système comprend :

VICEVERSA PRIMER+ PLUS : primaire assainissant et consolidant

VICEVERSA SPECIAL 2.0 : colle monocomposante formulée pour les environnements humides

VICEVERSA PU COAT : couche de protection transparente mate

VICEVERSA DIAMOND : mastic-colle structurel multifunction

+ Sans solvant
+ Facile à appliquer
+ Faible teneur en COV

PRIMER+ PLUS

Description :

Primaire anti-moisissure, antibactérien et assainissant à base de résines acryliques, enrichi de notre gel exclusif à base de thymol, THY-MOLGEL.

Convient pour :

• Assainissement des supports anciens et neufs • Prévention des moisissures • Consolidation des surfaces murales avant l'application de peinture, de papier peint, de revêtements vinyles et de LVT

Caractéristiques techniques :

- Prêt à l'emploi ou diluable à l'eau dans un rapport de 1:1
- À base d'eau
- Consistance gélifiée, ne coule pas
- Faible teneur en COV

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italie
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



VICEVERSA WET SYSTEM

SYSTÈME COMPLET POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX EN CONTACT DIRECT AVEC L'EAU

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 16/04/2026

- Contient du thymol naturel (agent assainissant)

Application :

Appliquer sur des murs ou des sols secs à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Temps de séchage : 3–4 h à 20–23 °C

Consommation : 100–200 g/m²

Conditionnement : bouteille de 1 L | Code 30196-N

Conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine, entre +5 °C et +35 °C

Conditionnement : bouteille de 1 L | Code 30196-N
Conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine à +5/+35 °C

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Description :

Primaire anti-moisissure, antibactérien et assainissant à base de résines acryliques, enrichi de notre gel exclusif à base de thymol, THY-MOLGEL.

Convient pour :

- Assainissement des supports anciens et neufs
- Prévention des moisissures
- Consolidation des surfaces murales avant l'application de peinture, de papier peint, de revêtements vinyles et de LVT

Caractéristiques techniques :

- Prêt à l'emploi ou diluable à l'eau dans un rapport de 1:1
- À base d'eau
- Consistance gélifiée, ne coule pas
- Faible teneur en COV
- Contient du thymol naturel (agent assainissant)

Application :



VICEVERSA WET SYSTEM

SYSTÈME COMPLET POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX EN CONTACT DIRECT AVEC L'EAU

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 16/04/2026

Appliquer sur des murs ou des sols secs à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Temps de séchage : 3–4 h à 20–23 °C

Consommation : 100–200 g/m²

Conditionnement : bouteille de 1 L | Code 30196-N

Conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine, entre +5 °C et +35 °C

VICEVERSA PU COAT

Description :
Couche de protection polyuréthane bicomposante, transparente et mate. Protège les revêtements muraux en les rendant imperméables, lavables et résistants à l'usure.

Convient pour :
Tous les types de revêtements muraux (fibre de verre, papier, intissé, vinyle et revêtements imprimés)

Caractéristiques techniques :

- Finition mate
- N'altère pas les couleurs, ne tache pas et ne jaunit pas
- Sans solvent

Préparation :
Mélanger le composant A et le composant B :
• 1 kg de composant A + 200 g de composant B • 5 kg de composant A + 1 kg de composant B

Application :
Appliquer à l'aide d'un rouleau en mousse à cellules fermées, en une ou deux couches. Le mélange reste utilisable pendant 90 min. Attendre 4 h entre les couches.

Consommation :
• 90–100 g/m² (papier, intissé ou vinyle) • 120–150 g/m² (fibre de verre ou vinyle texturé)
Conditionnement :
Bouteille de 1 kg (composant A) | Code 30203 Boîte de 200 g (composant B)

Conservation :

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italie
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



VICEVERSA WET SYSTEM

SYSTÈME COMPLET POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS MURAUX EN CONTACT DIRECT AVEC L'EAU

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR LE 16/04/2026

12 mois dans l'emballage d'origine, entre +5 °C et +35 °C

VICEVERSA DIAMOND

Description :
Mastic-colle à base de polymères modifiés au silane. Offre une forte adhérence initiale et un faible module d'élasticité. Convient aux collages structurels, y compris en extérieur.

Convient pour :
• Joints et collages structurels • Métal, verre, plastique, EPS et béton

Caractéristiques techniques :

- Prêt à l'emploi en cartouche
- Forte adhérence initiale
- Faible teneur en COV
- Sans solvent

Application :
Appliquer directement depuis la cartouche à l'aide d'un pistolet manuel.

Rendement : environ 15 mètres linéaires par cartouche

Nettoyage :
Nettoyer les outils avec un diluant nitro avant le durcissement du produit.

Conditionnement :
Cartouche de 300 ml | Code 30128T (transparent)

Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine, entre +5 °C et +35 °C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan) - Italie
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com